



Tring TA-1

Time Attendance Device

Mrežni terminal za evidenciju radnog vremena s ugrađenim čitačem Mifare pametnih kartica frekvencije 13,56 Mhz

Uređaj posjeduje Ethernet port što je odlično rješenje za povezivanje neograničenog broja uređaja i računara u mrežu sa istih ili različitih lokacija

Memorija od 1260 korisnika omogućava da uređaj odgovori kako na manje zahtjevne tako i na najzahtjevnije aplikacije gdje je velik broj korisnika

Uređaj se uklapa u svako okruženje zahvaljujući jednostavnom i lijepom dizajnu

Posjeduje jedan relejni izlaz 12V DC za upravljanje električnom bravom



SPECIFIKACIJA PROIZVODA

Tip	Mrežni terminal za evidenciju radnog vremena za jedna vrata s ugrađenim čitačem Mifare pametnih kartica frekvencije 13,56 MHz
Način montaže	Zidna montaža
Programiranje	Programira se putem softvera
Spajanje više kontrolera/ čitača	LAN
Spajanje kontrolera/ čitača na računar	LAN
Tip identifikacije	Mifare pametna kartica (Ultralight, Ultralight C, Classic, Plus, DESFire, SmartMX)
Izlaz za bravu	1 relejni (12V DC)
Ulazi	2
Memorija uređaja	Do 1260 korisnika, 14469 logova, 1168 sistem logova
Domet čitanja kartica	Do 8 cm
Signalizacija	Zvučna i LED signalizacija
Kućište	ABS plastika
Napajanje	12V DC
Potrošnja	2,4 W
IP zaštita	IP54
Radna temperatura	-20°C + 50°C
Dimenzije	125x80x30 mm
Masa	200 g
Nadogradnja firmvera	Da, putem mreže
Garancija	12 mjeseci

Pakovanje sadrži:

- Tring TA-1
- Korisničko uputstvo
- Instalatersko uputstvo
- Servisna knjiga
- Garantni list

Opciono:

- POE modul
- AC Adapter sa kablom za napajanje
- Mifare kartice