



ACCESS CONTROL & TIME ATTENDANCE

Uređaje za kontrolu pristupa i evidenciju radnog vremena krasi jednostavnost, pouzdanost i ušteda troškova.

Ugrađeni LAN port je odlično rješenje za povezivanje više uređaja i računara u mreži.

Memorija od 1260 korisnika čini ove uređaje pogodne kako za velike tako i za male projekte.



ACCESS CONTROL & TIME ATTENDANCE



Tring AC-1
Access Control Device

Samostojeći kontroler/ čitač beskontaktnih Mifare pametnih kartica (13, 56 MHz) za jedna vrata.

Funkcionalne karakteristike:

- Čitač MIFARE kartica frekvencije 13,56 MHz
- Max. udaljenost očitavanja kartica je 8 cm
- Režim rada: kartica, PIN, kartica+PIN
- 1260 korisnika, 14469 log., 1168 sistem log
- LAN veza za povezivanje čitača na mrežu
- Dva ulaza za spajanje eksternih komponenti
- Priključak za bravu (12V DC)
- Signalizacija: LED i zvučna
- IP54 stepen zaštite
- Programiranje putem softvera
- Nadogradnje firmvera preko mreže

Tehničke karakteristike:

- Dimenzije: 125x80x30 mm
- Masa: 200 g
- Radna temperatura: -20°C + 50°C
- Potrošnja: 2,4 W
- Napajanje: 12V DC
- Kućište: ABS plastika crne boje



Tring TA-1
Time Attendance Device

Mrežni terminal za evidenciju radnog vremena s ugrađenim čitačem Mifare pametnih kartica frekvencije 13,56 Mhz.

Funkcionalne karakteristike:

- Čitač MIFARE kartica frekvencije 13,56 MHz
- Max. udaljenost očitavanja kartica je 8 cm
- Tipke: Kraj RV, Pauza, Službeni i Privatni izlaz
- 1260 korisnika, 14469 log., 1168 sistem log
- LAN veza za povezivanje čitača na mrežu
- Dva ulaza za spajanje eksternih komponenti
- Priključak za bravu (12V DC)
- Signalizacija: LED i zvučna
- IP54 stepen zaštite
- Programiranje putem softvera
- Nadogradnje firmvera preko mreže

Tehničke karakteristike:

- Dimenzije: 125x80x30 mm
- Masa: 200 g
- Radna temperatura: -20°C + 50°C
- Potrošnja: 2,4 W
- Napajanje: 12V DC
- Kućište: ABS plastika crne boje